



NEO Z150-0dB/Z350-0dB

INTEL MINI PC WITH WINDOWS 11 Pro (64-bit) PRE-INSTALLED

English User Guide

Intel® Processor N150
Intel® Core™ i3-N350



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.




Specifications

Processor	Intel® Processor N150, 6M Cache, up to 3.60 GHz Intel® Core™ i3-N350, 6M Cache, up to 3.90 GHz
GPU	Intel® UHD Graphics
Memory	8/16GB DDR4-3200MHz (SO-DIMM)
Memory Slot	1 x DDR4 SO-DIMM (up to 32GB, not included)
Storage	256/512GB M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe SSD
Storage Expansion	1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe Slot (up to 2TB, not included)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
Wireless Connectivity	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
Operating System	Windows 11 Pro, support multi-language
Video Output	2 x HDMI® 2.1 TMDS (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
USB Ports	1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0
Power	12V/3A DC Power Adapter(Intel® Processor N150) 12V/4A DC Power Adapter(Intel® Core™ i3-N350)

Contents




**MINIX NEO Z150-0dB/
Z350-0dB**



VESA Mount



**12V/3A
Power Adapter**



**2 x Dual band
Antenna**



HDMI® Cable

Overview

Thank you for purchasing MINIX NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

NEO Z150-0dB/Z350-0dB is an ultra-compact mini desktop PC that packs an incredible amount of power, delivering optimal performance far beyond its small footprint.

Combining 128/256/512GB NVMe SSD pre-installed storage, 4/8/16GB of DDR4 memory and Windows 11 Pro (64-bit) ensures NEO Z150-0dB/Z350-0dB is ready to run out of the box.

A small solution packed full of big ideas.

NEO Z150-0dB/Z350-0dB can be easily mounted to a VESA compatible monitor, no tools are required for mounting once the included bracket has been installed.

More hints, tips and useful information can be found on the official MINIX Forum: www.theminixforum.com

Overview

Power LED - The LED will glow when NEO Z150-0dB/Z350-0dB is on.

Power Button - To power on the NEO Z150-0dB/Z350-0dB, press and hold the power button for 1-2 seconds until the power LED glows. To power off the NEO Z150-0dB/Z350-0dB, press and hold the power button for 8 seconds.

3.5mm Audio Input/Output Combo Jack - Connect an external audio input/output device such as microphone.

2.5G RJ-45 Ethernet Port - Connect Ethernet cables for wired internet access.

DC 12V Power-in Jack - Connect the included 12V power adapter. NEO Z150-0dB/Z350-0dB requires approx. 1A to operate, however, the included power adapter provides 3A/4A to ensure support for other external devices attached to NEO Z150-0dB/Z350-0dB, such as an external hard drive.

Overview

USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports - Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive, to the NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

The two USB 3.2 Gen 1 Type-A ports support up to 5Gbps.

USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports - Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive, to the NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

The two USB 3.2 Gen 2 Type-A ports support up to 10Gbps.

USB 3.2 Gen 2 Type-C Port - The USB-C can be used for transferring data (up to 10Gbps), outputting video, and inputting PD power.

HDMI® Port - Connect the NEO Z150-0dB/Z350-0dB via HDMI® to a TV or PC monitor using included HDMI® cable.

DisplayPort (DP) - Connect the NEO Z150-0dB/Z350-0dB via Display Port to a DP compatible monitor with a DP cable.

Control

You may control NEO Z150-0dB/Z350-0dB via one of the following input methods:

1. Wired mouse and keyboard
2. Wireless/Bluetooth mouse and keyboard

Operating temperature: 0°C -50°C @ 5~85% RH

Storage temperature: -20°C -70°C

Working humidity: 10%-95% RH @ 40°C/104°F, non-condensing.

Transmit Frequency Range:

2.402GHz ~ 2.483GHz 13dBm,

5.170GHz ~ 5.835GHz 16dBm

Basic Setup

NEO Z150-0dB/Z350-0dB connects to your TV or PC monitor via HDMI®/DP/USB-C ports.

Step 1 (if required): Place VESA mount bracket onto monitor.

1. Insert screws and secure.
2. Safely attach NEO Z150-0dB/Z350-0dB in any direction.

Step 2: Connect the HDMI®/DP/USB-C cable.

Connect one end of the HDMI®/DP/USB-C cable to the HDMI®/DP/USB-C port on your TV or PC monitor, and the other end to the HDMI®/DP/USB-C port on NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

HDMI®, DP, and USB-C ports may be used separately or simultaneously, which makes the NEO Z150-0dB/Z350-0dB support up to 3 displays all at 4K@60Hz.

Basic Setup

Step 3: Connect to power supply.

Connect the 12V power adapter supplied in the package to NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Step 4: Power on.

Press and hold the power button for 1-2 seconds to power on NEO Z150-0dB/Z350-0dB, the power LED should then glow.

Step 5: Turn on TV/PC monitor and select the input.

Simply turn on your TV or PC monitor, and select the corresponding port connected to the NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX Technology Limited.

MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Technology Limited. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

The content of this guide may differ in some details from the product or its software.

All information in this documentation is subject to change without notice.

This bag is not a toy. To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

Contact Us



Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechnology

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Technology Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong




Robert Reichenbach
Berntweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



003-180232



5.15-5.35 GHz: Indoor use only
D180131003



NEO Z150-0dB/Z350-0dB

INTEL MINI PC MIT WINDOWS 11 Pro (64-bit)
VORINSTALLIERT

Deutsche Anleitung

Intel® Processor N150

Intel® Core™ i3-N350


Technische Daten

Prozessor	Intel® Prozessor N150, 6 M Cache, bis zu 3,60 GHz Intel® Core™ i3-N350, 6M Cache, bis zu 3,90 GHz
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
Arbeitsspeicher	8/16 GB DDR4-3200MHz (SO-DIMM)
Arbeitsspeichersteckplatz	1 x DDR4 SO-DIMM (bis zu 32 GB, nicht im Lieferumfang enthalten)
Speicher	256/512 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD
Speichererweiterung	1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe Slot (bis zu 4 TB, nicht im Lieferumfang enthalten)
Ethernet	1 x RJ-45 2,5G Ethernet
Wireless-Konnektivität	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2,4 GHz/5 GHz), BT 5,2
Betriebssystem	Windows 11 Pro, unterstützt mehrere Sprachen
Videoausgang	2 x HDMI® 2.1 TMDS (4K@60Hz)
Audio	3,5 mm Audio Output Combo Jack
USB-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0
Stromversorgung	12V/3A DC Stromadapter(Intel® Prozessor N150) 12V/4A DC Stromadapter(Intel® Core™ i3-N350)

Inhalt




MINIX NEO Z150-0dB/
Z350-0dB



VESA-Halterung



12V/3A Netzteil



2 x Dual Band
Antenne



HDMI®-Kabel

Übersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für den MINIX NEO Z150-0dB/Z350-0dB entschieden haben.

Beim NEO Z150-0dB/Z350-0dB handelt es sich um einen ultrakompakten Mini-Desktop-PC, mit unglaublichen Rechenleistung, der eine optimale Leistung bietet, die seine geringen Abmessungen bei Weitem übertrifft.

Die Kombination von 128/256/512GB vorinstalliertem SSD-Speicher, 4/8/16GB DDR4-Arbeitsspeicher und Windows 11 Pro (64-Bit) sorgt dafür, dass das NEO Z150-0dB/Z350-0dB sofort nach dem Auspacken funktionsfähig ist.

Eine kleine Lösung, vollgepackt mit großen Ideen.

Der NEO Z150-0dB/Z350-0dB kann mühelos an einem VESA-kompatiblen Monitor montiert werden. Nach der Installation der mitgelieferten Halterung sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.

Weitere Hinweise, Tipps und nützliche Informationen finden Sie im offiziellen MINIX Forum: www.theminixforum.com

Übersicht

Power-LED - Die LED leuchtet, wenn NEO Z150-0dB/Z350-0dB eingeschaltet ist.

Ein-/Aus-Taste - Um den NEO Z150-0dB/Z350-0dB einzuschalten, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1-2 Sekunden lang, bis die Power-LED leuchtet. Um den NEO Z150-0dB/Z350-0dB auszuschalten, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang.

3,5-mm-Audio-Eingabe-/Ausgabe-Kombi-Buchse - Schließen Sie ein externes Audio-Ein-/Ausgabegerät wie ein Mikrofon an.

2.5G RJ-45 Ethernet-Anschluss - Schließen Sie Ethernet-Kabel für den kabelgebundenen Internetzugang an.

DC 12V Stromanschluss - Schließen Sie das mitgelieferte 12V-Netzteil an. Der NEO Z150-0dB/Z350-0dB benötigt etwa 1A zum Betrieb. Das mitgelieferte Netzteil liefert jedoch 3A/4A, um die Unterstützung für andere externe Geräte, die am NEO Z150-0dB/Z350-0dB angeschlossen sind, wie beispielsweise eine externe Festplatte, sicherzustellen.

Übersicht

USB 3.2 Gen 1 Type-A-Ports - Schließen Sie ein externes USB-Gerät wie eine Webcam, eine kabelgebundene Maus oder eine externe Festplatte an den NEO Z150-0dB/Z350-0dB an. zwei davon USB 3.2 Gen 1 Type-A-Ports unterstützen bis zu 5 Gbit/s.

USB 3.2 Gen 2 Type-A-Ports - Schließen Sie ein externes USB-Gerät wie eine Webcam, eine kabelgebundene Maus oder eine externe Festplatte an den NEO Z150-0dB/Z350-0dB an. zwei davon USB 3.2 Gen 2 Type-A-Ports unterstützen bis zu 10 Gbit/s.

USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss - Der USB-C kann für die Datenübertragung (bis zu 10 Gbit/s), die Ausgabe von Video und die Eingabe von PD-Strom verwendet werden.

HDMI®-Anschluss - Verbinden Sie den NEO Z150-0dB/Z350-0dB über HDMI® mit einem Fernseher oder PC-Monitor mithilfe des mitgelieferten HDMI®-Kabels.

DisplayPort (DP) - Verbinden Sie den NEO Z150-0dB/Z350-0dB über DisplayPort mit einem DP-kompatiblen Monitor mit einem DP-Kabel.

Steuerung

Sie können den NEO Z150-0dB/Z350-0dB über eine der folgenden Eingabemethoden steuern:

1. Kabelgebundene Maus und Tastatur
2. Wireless/Bluetooth mouse and keyboard

Betriebstemperatur: 0°C - 50°C bei 5~85% RH

Lagertemperatur: -20°C - 70°C

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10%-95% RH bei 40°C/104°F,
nicht kondensierend.

Übertragungsfrequenzbereich:

2,402 GHz ~ 2,483 GHz 13 dBm,

5,170 GHz ~ 5,835 GHz 16 dBm

Grundeinstellung

NEO Z150-0dB/Z350-0dB verbindet sich mit Ihrem Fernseher oder PC-Monitor über HDMI®-/DP-/USB-C-Anschlüsse.

Schritt 1 (falls erforderlich): Befestigen Sie die VESA-Montagehalterung am Monitor.

1. Schrauben einführen und befestigen.
2. Befestigen Sie den NEO Z150-0dB/Z350-0dB sicher in beliebiger Richtung.

Schritt 2: Verbinden Sie das HDMI®-/DP-/USB-C-Kabel.

Verbinden Sie ein Ende des HDMI®-/DP-/USB-C-Kabels mit dem HDMI®-/DP-/USB-C-Anschluss Ihres Fernsehers oder PC-Monitors und das andere Ende mit dem HDMI®-/DP-/USB-C-Anschluss am NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

HDMI®, DP und USB-C Anschlüsse können separat oder gleichzeitig verwendet werden, was es dem NEO Z150-0dB/Z350-0dB ermöglicht, bis zu 3 Displays mit jeweils 4K@60Hz zu unterstützen.

Grundeinstellung

Schritt 3: Anschließen an die Stromversorgung.

Schließen Sie den im Lieferumfang enthaltenen 12V-Netzadapter an den NEO Z150-0dB/Z350-0dB an.

Schritt 4: Einschalten.

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1-2 Sekunden lang, um den NEO Z150-0dB/Z350-0dB einzuschalten. Die blaue Power-LED sollte dann leuchten.

Schritt 5: Fernseher/PC-Monitor einschalten und den Eingang auswählen.

Schalten Sie einfach Ihren Fernseher oder PC-Monitor ein und wählen Sie den entsprechenden Anschluss aus, der mit dem NEO Z150-0dB/Z350-0dB verbunden ist.

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, übertragen, umgeschrieben, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, außer der vom Käufer zu Sicherungszwecken aufbewahrten Dokumentation, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der MINIX Technology Limited.

MINIX und das MINIX Logo sind Markenzeichen der MINIX Technology Limited. Alle anderen Marken und Markenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt dieses Handbuchs weicht möglicherweise in einigen Details vom Produkt oder seiner Software ab.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieser Beutel ist kein Spielzeug. Um das Erstickungsrisiko zu vermeiden, halten Sie diesen Kunststoffbeutel von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen oder Spielzäunen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einer unerwünschten Betriebsweise führen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen anhand einer oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Verlust der Genehmigung des Benutzers führen, das Gerät gemäß den FCC-Bestimmungen zu verwenden.

Kontaktieren Sie uns



Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechnology

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Technology Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong



Robert Reichenbach
Berntweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



R 003-180232
5.15-5.35 GHz: Indoor use only
T D180131003



NEO Z150-0dB/Z350-0dB

MINI PC INTEL CON WINDOWS 11 Pro (64 bits) PREINSTALADO

Guía de Usuario en Español

Intel® Processor N150

Intel® Core™ i3-N350




Especificaciones

Procesador	Intel® Procesador N150, 6 M de caché, hasta 3,60 GHz Intel® Core™ i3-N350, 6M de caché, hasta 3,90 GHz
Gráficos	Intel® UHD Graphics
Memoria	8/16 GB de DDR4-3200MHz (SO-DIMM)
Ranura de Memoria	1 x DDR4 SO-DIMM (hasta 32 GB, no incluido)
Almacenamiento	256/512 GB de SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe
Expansión de Almacenamiento	1 x ranura M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe (hasta 4 TB, no incluido)
Ethernet	1 x Ethernet 2,5G RJ-45
Conectividad Inalámbrica	802.11AX Wi-Fi 6 de doble banda (2,4 GHz/5 GHz), BT 5,2
Sistema Operativo	Windows 11 Pro, soporta múltiples idiomas
Salida de Video	2x HDMI® 2.1 TMDS (4K@60Hz)
Audio	Conector combinado de salida de audio de 3,5 mm
Puertos USB	1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0
Adaptador de Corriente	Adaptador de corriente de CC 12V/3A(Intel® Procesador N150) Adaptador de corriente de CC 12V/4A(Intel® Core™ i3-N350)

Contenidos




**MINIX NEO Z150-0dB/
Z350-0dB**



Montaje de VESA



**12V/3A
Adaptador de Energía**



**2 x doble banda
antena**



Cable HDMI®

Visión general

Gracias por adquirir MINIX NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

El NEO Z150-0dB/Z350-0dB es una mini PC de escritorio ultracompacta que ofrece una cantidad increíble de potencia, ofreciendo un rendimiento óptimo mucho más allá de su pequeño tamaño.

La combinación de almacenamiento preinstalado en SSD NVMe de 128/256/512GB, 8GB de memoria DDR4 y Windows 11 Pro (64 bits) garantiza que el NEO Z150-0dB/Z350-0dB esté listo para funcionar desde el primer momento.

Una solución pequeña llena de grandes ideas.

El NEO Z150-0dB/Z350-0dB se puede montar fácilmente en un monitor compatible con VESA, no se necesitan herramientas para el montaje una vez que se ha instalado el soporte incluido.

Puedes encontrar más consejos, trucos e información útil en el Foro oficial de MINIX: www.theminixforum.com

Visión general

Indicador de Encendido - La luz LED se encenderá cuando el NEO Z150-0dB/Z350-0dB esté encendido.

Botón de Encendido - Para encender el NEO Z150-0dB/Z350-0dB, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 1-2 segundos hasta que el LED de encendido se ilumine. Para apagar el NEO Z150-0dB/Z350-0dB, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos.

Conector combinado de entrada/salida de audio de 3,5 mm - Conecte un dispositivo de entrada/salida de audio externo, como un micrófono.

Puerto Ethernet RJ-45 de 2.5G - Conecte cables Ethernet para acceder a Internet mediante cable.

Jack de Alimentación DC 12V - Conecte el adaptador de corriente de 12V incluido. El NEO Z150-0dB/Z350-0dB requiere aproximadamente 1A para funcionar, sin embargo, el adaptador de corriente incluido proporciona 3A/4A para garantizar el soporte de otros dispositivos externos conectados al NEO Z150-0dB/Z350-0dB, como un disco duro externo.

Visión general

Puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A - Conecta un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón con cable o un disco duro externo, al NEO Z150-0dB/Z350-0dB. Dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A admiten hasta 5 Gbps.

Puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A - Conecta un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón con cable o un disco duro externo, al NEO Z150-0dB/Z350-0dB. Dos cuatro puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A admiten hasta 10 Gbps.

Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C - El USB-C se puede utilizar para transferir datos (hasta 10 Gbps), emitir video e ingresar energía PD.

Puerto HDMI® - Conecta el NEO Z150-0dB/Z350-0dB a través de HDMI® a un televisor o monitor de PC utilizando el cable HDMI® incluido.

DisplayPort (DP) - Conecta el NEO Z150-0dB/Z350-0dB a través de DisplayPort a un monitor compatible con DP mediante un cable DP.

Control

Puede controlar el NEO Z150-0dB/Z350-0dB a través de uno de los siguientes métodos de entrada:

1. Ratón y teclado con cable
2. Ratón y teclado inalámbricos/Bluetooth

Temperatura de operación: 0°C - 50°C @ 5~85% de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C

Humedad de trabajo: 10%-95% de humedad relativa @ 40°C/104°F,
sin condensación.

Rango de frecuencia de transmisión:

2,402 GHz ~ 2,483 GHz 13 dBm,

5,170 GHz ~ 5,835 GHz 16 dBm

Configuración básica

NEO Z150-0dB/Z350-0dB se conecta a su televisor o monitor de PC a través de los puertos HDMI®/DP/USB-C.

Paso 1 (si es necesario): Coloque el soporte de montaje VESA en el monitor.

1. Inserte los tornillos y asegúrelos.
2. Coloque el NEO Z150-0dB/Z350-0dB de manera segura en cualquier dirección.

Paso 2: Conecte el cable HDMI®/DP/USB-C.

Conecte un extremo del cable HDMI®/DP/USB-C al puerto HDMI®/D-P/USB-C de su televisor o monitor de PC, y el otro extremo al puerto HDMI®/DP/USB-C en NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Los puertos HDMI®, DP y USB-C se pueden utilizar por separado o simultáneamente, lo que permite que el NEO Z150-0dB/Z350-0dB admita hasta 3 pantallas, todas a 4K@60Hz.

Grundeinstellung

Paso 3: Conectar a la fuente de alimentación.

Conecte el adaptador de corriente de 12V suministrado en el paquete al NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Paso 4: Encender.

Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 1-2 segundos para encender el NEO Z150-0dB/Z350-0dB; el LED de encendido azul debería iluminarse.

Paso 5: Encienda el televisor o el monitor de PC y seleccione la entrada.

Simplemente encienda su televisor o monitor de PC y seleccione el puerto correspondiente conectado al NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Derechos de autor© 2023 MINIX Technology Limited. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta guía, incluidos los productos y software descritos en ella, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a cualquier idioma en cualquier forma o por cualquier medio, excepto la documentación conservada por el comprador con fines de respaldo, sin el permiso expreso por escrito de MINIX Technology Limited.

MINIX y el logotipo de MINIX son marcas registradas de MINIX Technology Limited. Todas las demás marcas y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

El contenido de esta guía puede diferir en algunos detalles del producto o su software.

Toda la información en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.

Este bolso no es un juguete. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico alejada de bebés y niños. No utilice esta bolsa en cunas, camas, carritos o corrales de jergas.

Este dispositivo está en conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo según las reglas de la FCC.

Contacto



Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechnology

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Technology Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong



Robert Reichenbach
Berntweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



Points de collecte sur www.qualiteindemarche.ch/fr
Privilégier la réparation ou la don de votre appareil !



R

003-180232

T

5.15-5.35 GHz: Indoor use only
D180131003



NEO Z150-0dB/Z350-0dB

INTEL MINI PC COM WINDOWS 11 Pro (64 bits) PRÉ-INSTALADO

Guia do Usuário em Português

Intel® Processor N150

Intel® Core™ i3-N350




Especificações

Processador	Intel® Processador N150, 6 M de cache, até 3,60 GHz Intel® Core™ i3-N350, 6M de cache, até 3,90 GHz
GPU	Intel® UHD Graphics
Memória	8/16 GB de DDR4-3200MHz (SO-DIMM)
Slot de Memória	1 x DDR4 SO-DIMM (até 32 GB, não incluído)
Armazenamento	256/512 GB de SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe
Expansão de Armazenamento	1 x slot M.2 2280 PCIe 3.0 x1 NVMe (até 4 TB, não incluído)
Ethernet	1 x Ethernet 2,5G RJ-45
Conectividade Sem Fio	802.11AX Wi-Fi 6 de banda dupla (2,4 GHz/5 GHz), BT 5,2
Sistema Operacional	Windows 11 Pro, suporta múltiplas línguas
Saída de Vídeo	2 x HDMI® 2.1 TMDS (4K@60Hz)
Áudio	Conector combinado de saída de áudio de 3,5 mm
Portas USB	1 x USB-C 3.2 Gen 2 , 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0
Energia	Adaptador de energia de CC 12V/3A(Intel® Processador N150) Adaptador de energia de CC 12V/4A(Intel® Core™ i3-N350)

Conteúdos




MINIX NEO Z150-0dB/
Z350-0dB



Montagem VESA



12V/3A
Adaptador de energia



2 x antena
de banda dupla



Cabo HDMI®

Visão Geral

Obrigado pela compra do MINIX NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

O NEO Z150-0dB/Z350-0dB é um PC de mesa ultracompacto que oferece uma quantidade incrível de potência, proporcionando um desempenho ideal muito além de sua pegada pequena.

A combinação de armazenamento pré-instalado de 128/256/512GB NVMe SSD, 4/8/16GB de memória DDR4 e o Windows 11 Pro (64 bits) garante que o NEO Z150-0dB/Z350-0dB esteja pronto para funcionar assim que sai da caixa.

Uma pequena solução repleta de grandes ideias.

O NEO Z150-0dB/Z350-0dB pode ser facilmente montado em um monitor compatível com o padrão VESA, sem a necessidade de ferramentas para a montagem, assim que o suporte incluído estiver instalado.

Mais dicas, truques e informações úteis podem ser encontrados no Fórum oficial da MINIX: www.theminixforum.com

Visão Geral

LED de Alimentação - O LED acenderá quando o NEO Z150-0dB/Z350-0dB estiver ligado.

Botão de Alimentação - Para ligar o NEO Z150-0dB/Z350-0dB, pressione e segure o botão de alimentação por 1-2 segundos até que o LED de alimentação acenda. Para desligar o NEO Z150-0dB/Z350-0dB, pressione e segure o botão de alimentação por 8 segundos.

Conector de Áudio de 3,5 mm de Entrada/Saída Combinada - Conecte um dispositivo de entrada/saída de áudio externo, como um microfone.

Porta Ethernet RJ-45 de 2.5G - Conecte cabos Ethernet para acesso à Internet com fio.

Jack de Alimentação DC 12V - Conecte o adaptador de alimentação de 12V incluído. O NEO Z150-0dB/Z350-0dB requer aproximadamente 1A para funcionar, no entanto, o adaptador de alimentação incluído fornece 3A/4A para garantir suporte a outros dispositivos externos conectados ao NEO Z150-0dB/Z350-0dB, como um disco rígido externo.

Visão Geral

Portas USB 3.2 Gen 1 Tipo-A - Conecte um dispositivo USB externo, como webcam, mouse com fio ou disco rígido externo, ao NEO Z150-0dB/Z350-0dB. Dois deles portas USB 3.2 Gen 1 Tipo-A suportam até 5 Gbps.

Portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-A - Conecte um dispositivo USB externo, como webcam, mouse com fio ou disco rígido externo, ao NEO Z150-0dB/Z350-0dB. Dois deles portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-A suportam até 10 Gbps.

Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C - O USB-C pode ser utilizado para transferência de dados (até 10 Gbps), saída de vídeo e entrada de energia PD.

Porta HDMI® - Conecte o NEO Z150-0dB/Z350-0dB via HDMI® a uma TV ou monitor de PC usando o cabo HDMI® incluído.

DisplayPort (DP) - Conecte o NEO Z150-0dB/Z350-0dB via DisplayPort a um monitor compatível com DP usando um cabo DP.

Controlo

Você pode controlar o NEO Z150-0dB/Z350-0dB por meio de um dos seguintes métodos de entrada:

1. Mouse e teclado com fio
2. Mouse e teclado sem fio/Bluetooth

Temperatura de operação: 0°C - 50°C @ 5~85% de RH

Temperatura de armazenamento: -20°C - 70°C

Umidade de funcionamento: 10%-95% de RH @ 40°C/104°F,
não condensante.

Faixa de frequência de transmissão:

2,402 GHz ~ 2,483 GHz 13 dBm,

5,170 GHz ~ 5,835 GHz 16 dBm

Configuração Básica

NEO Z150-0dB/Z350-0dB se conecta à sua TV ou monitor de PC por meio das portas HDMI®/DP/USB-C.

Passo 1 (se necessário): Coloque o suporte de montagem VESA no monitor.

1. Insira os parafusos e fixe-os.
2. Fixe o NEO Z150-0dB/Z350-0dB com segurança em qualquer direção.

Passo 2: Conecte o cabo HDMI®/DP/USB-C.

Conecte uma extremidade do cabo HDMI®/DP/USB-C à porta HDMI®/DP/USB-C da sua TV ou monitor de PC e a outra extremidade à porta HDMI®/DP/USB-C no NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

As portas HDMI®, DP e USB-C podem ser usadas separadamente ou simultaneamente, o que permite que o NEO Z150-0dB/Z350-0dB suporte até 3 telas, todas em 4K@60Hz.

Configuração Básica

Passo 3: Conectar à fonte de alimentação.

Conecte o adaptador de energia de 12V fornecido na embalagem ao NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Passo 4: Ligar.

Pressione e mantenha pressionado o botão de energia por 1-2 segundos para ligar o NEO Z150-0dB/Z350-0dB, o LED de energia azul deve então acender.

Passo 5: Ligar a TV/monitor de PC e selecionar a entrada.

Basta ligar a sua TV ou monitor de PC e selecionar a porta correspondente conectada ao NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste guia, incluindo os produtos e software nele descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma de qualquer forma ou por qualquer meio, exceto a documentação mantida pelo comprador para fins de backup, sem a permissão expressa por escrito da MINIX Technology Limited.

MINIX e o logotipo MINIX são marcas registradas da MINIX Technology Limited. Todas as outras marcas e marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

O conteúdo deste guia pode diferir em alguns detalhes do produto ou de seu software.

Todas as informações nesta documentação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Esta bolsa não é um brinquedo. Para evitar o risco de asfixia, mantenha esta bolsa de plástico longe de bebês e crianças. Não use esta bolsa em berços, camas, carrinhos ou cercas de brinquedos.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.

O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento de acordo com as regras da FCC.

Contacto



Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechnology

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Technology Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong



Robert Reichenbach
Berntweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



Points de collecte sur www.kwaifondereindscheide.nl
Privileges la réparation ou le don de votre appareil !



R

003-180232

T

5.15-5.35 GHz: Indoor use only
D180131003



NEO Z150-0dB/Z350-0dB

MINI PC INTEL AVEC WINDOWS 11 Pro
(64-bit) PRÉINSTALLÉ

Manuel d'utilisation Française

Intel® Processor N150

Intel® Core™ i3-N350




Spécifications

Processeur	Intel® Processeur N150, 6 M de cache, jusqu'à 3,60 GHz Intel® Core™ i3-N350, 6M de cache, jusqu'à 3,90 GHz
Processeur graphique	Intel® UHD Graphics
Mémoire	8/16 Go de DDR4-3200MHz (SO-DIMM)
Emplacement de mémoire	1 x DDR4 SO-DIMM (jusqu'à 32 Go, non inclus)
Stockage	256/512 Go de SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe
Extension de stockage	1 x fente M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe (jusqu'à 4 To, non inclus)
Ethernet	2 x Ethernet 2,5G RJ-45
Connectivité sans fil	802.11AX Wi-Fi 6 en double bande (2,4 GHz/5 GHz), BT 5,2
Système d'exploitation	Windows 11 Pro, prend en charge plusieurs langues
Sortie vidéo	2 x HDMI® 2.1 TMDS (4K@60Hz)
Audio	Prise combinée de sortie audio de 3,5 mm
Ports USB	1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0
Alimentation	Adaptateur d'alimentation CC 12V/3A(Intel® Processeur N150) Adaptateur d'alimentation CC 12V/4A(Intel® Core™ i3-N350)

Contenu




MINIX NEO Z150-0dB/
Z350-0dB



Support VESA



12V/3A
Adaptateur secteur



2 x bande double
Antenna



Câble HDMI®

Aperçu

Merci d'avoir acheté le MINIX NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Le NEO Z150-0dB/Z350-0dB est un mini PC de bureau ultra-compact qui offre une puissance incroyable, offrant des performances optimales bien au-delà de sa petite empreinte.

La combinaison du stockage pré-installé de 128/256/512 Go en NVMe SSD, de 4/8/16 Go de mémoire DDR4 et de Windows 11 Pro (64 bits) garantit que le NEO Z150-0dB/Z350-0dB est prêt à fonctionner dès la sortie de la boîte.

Une petite solution regorgeant de grandes idées.

Le NEO Z150-0dB/Z350-0dB peut être facilement monté sur un moniteur compatible VESA, aucun outil n'est nécessaire pour le montage une fois que le support inclus a été installé.

Pour plus de conseils, astuces et informations utiles, vous pouvez consulter le forum officiel de MINIX: www.theminixforum.com

Aperçu

Témoin d'alimentation - La LED s'allumera lorsque le NEO Z150-0dB/Z350-0dB est allumé.

Bouton d'alimentation - Pour allumer le NEO Z150-0dB/Z350-0dB, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume. Pour éteindre le NEO Z150-0dB/Z350-0dB, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes.

Prise audio/vidéo combo 3,5 mm - Connectez un périphérique audio externe tel qu'un microphone.

Port Ethernet RJ-45 2,5G - Connectez câbles Ethernet pour un accès Internet filaire.

Connecteur d'alimentation DC 12V - Connectez l'adaptateur secteur 12V inclus. Le NEO Z150-0dB/Z350-0dB nécessite environ 1A pour fonctionner, cependant, l'adaptateur secteur inclus fournit 3A/4A pour garantir la prise en charge d'autres périphériques externes connectés au NEO Z150-0dB/Z350-0dB, tels qu'un disque dur externe.

Aperçu

Ports USB 3.2 Gen 1 de type A - Connectez un périphérique USB externe, tel qu'une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe, au NEO Z150-0dB/Z350-0dB. Les deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A prennent en charge jusqu'à 5 Gbps.

Ports USB 3.2 Gen 2 de type A - Connectez un périphérique USB externe, tel qu'une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe, au NEO Z150-0dB/Z350-0dB. Les deux ports USB 3.2 Gen 2 de type A prennent en charge jusqu'à 10 Gbps.

Port USB 3.2 Gen 2 de type C - Le port USB-C peut être utilisé pour transférer des données (jusqu'à 10 Gbps), émettre de la vidéo et recevoir de l'énergie PD.

Port HDMI® - Connectez le NEO Z150-0dB/Z350-0dB via HDMI® à une télévision ou à un moniteur PC à l'aide du câble HDMI® inclus.

DisplayPort (DP) - Connectez le NEO Z150-0dB/Z350-0dB via DisplayPort à un moniteur compatible DP à l'aide d'un câble DP.

Contrôle

Vous pouvez contrôler le NEO Z150-0dB/Z350-0dB via l'une des méthodes d'entrée suivantes:

1. Souris et clavier filaires
2. Souris et clavier sans fil/Bluetooth

Température de fonctionnement : 0°C - 50°C @ 5~85% HR

Température de stockage : -20°C - 70°C

Humidité de fonctionnement : 10%-95% HR @ 40°C/104°F,
non condensante.

Plage de fréquence de transmission :

2,402 GHz ~ 2,483 GHz 13 dBm,

5,170 GHz ~ 5,835 GHz 16 dBm

Configuration de base

NEO Z150-0dB/Z350-0dB se connecte à votre téléviseur ou moniteur PC via les ports HDMI®/DP/USB-C.

Étape 1 (si nécessaire) : Placez le support de montage VESA sur le moniteur.

1. Insérez les vis et sécurisez-les.
2. Attachez en toute sécurité le NEO Z150-0dB/Z350-0dB dans n'importe quelle direction.

Étape 2 : Connectez le câble HDMI®/DP/USB-C.

Connectez une extrémité du câble HDMI®/DP/USB-C au port HDMI®/DP/USB-C de votre téléviseur ou moniteur PC, et l'autre extrémité au port HDMI®/DP/USB-C du NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Les ports HDMI®, DP et USB-C peuvent être utilisés séparément ou simultanément, ce qui permet au NEO Z150-0dB/Z350-0dB de prendre en charge jusqu'à 3 écrans, tous en 4K@60Hz.

Configuration de base

Étape 3 : Connectez à l'alimentation.

Connectez l'adaptateur secteur 12V fourni dans l'emballage au NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Étape 4 : Mettez sous tension.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes pour allumer le NEO Z150-0dB/Z350-0dB, la LED d'alimentation bleue devrait alors s'allumer.

Étape 5 : Allumez le téléviseur/le moniteur PC et sélectionnez l'entrée.

Il vous suffit d'allumer votre téléviseur ou votre moniteur PC et de sélectionner le port correspondant connecté au NEO Z150-0dB/Z350-0dB.

Droits d'auteur© 2023 MINIX Technology Limited. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce guide, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une autre langue, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, sauf la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse de MINIX Technology Limited.

MINIX et le logo MINIX sont des marques de commerce de MINIX Technology Limited. Toutes les autres marques et marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de ce guide peut différer de certains détails du produit ou de son logiciel.

Toutes les informations contenues dans cette documentation sont sujettes à modification sans préavis.

Ce sac n'est pas un jouet. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez ce sac en plastique à l'écart des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les enclos de jeu.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Note : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les modifications non expressément approuvées par le fabricant pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement conformément aux règles de la FCC.

Nous contacter



Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechnology

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Technology Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong



Robert Reichenbach
Berntweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



Point de collecte sur www.ecofrancisintermedia.ch/fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



003-180232



5.15-5.35 GHz: Indoor use only
D180131003